

QUOI DE NEUF ?

C'est la rentrée du chauffage!

PLANCHER CHAUFFANT EXPRESS

Un plancher chauffant devisé et livré sur chantier en une semaine : c'est ce que propose **SIDER** au travers de son offre **SID'FLOOR EXPRESS**. Pour l'installateur, il suffit de compléter une fiche de renseignement PCBT sur le site du distributeur (sider.biz), et de la retourner par mail au service technique en joignant le plan détaillé et coté et, le cas échéant, une étude de déperdition. Le projet dimensionné et devisé est adressé sous 48 h à l'installateur. Dès que la commande est validée, tous les composants nécessaires (tube, isolant et collecteurs) sont livrés sur chantier dans les 5 jours qui suivent. Presque un jeu d'enfant.



ROBINET THERMOSTATIQUE À PRÉRÉGLAGE PROGRESSIF

Le robinet thermostatique «SÉRIE CV9» d'**OVENTROP** s'adapte à tous les corps de robinet standard de la marque produits à partir de 1999. Il est équipé du mécanisme V9 à préréglage progressif : 17 valeurs se suivent en continu. Le réglage s'effectue à l'aide d'une clé de préréglage ou d'une clé de 13 mm. Ce robinet thermostatique à finition chromée assure une adaptation précise des débits à la charge calorifique demandée, favorise la condensation et optimise les rendements du générateur de chaleur grâce à un équilibrage adapté, assure le fabricant.



TUBES MULTICOUCHES

Les tubes multicouches **RAUTHERM MULTI** de **REHAU** conviennent pour les installations sanitaires comme pour celles de chauffage. Ils s'intègrent dans le sol et les murs ou peuvent rester apparents. 3 étapes suffisent pour effectuer leur raccordement par sertissage. Une fois sertis, le raccordement du tube devient indémontable, ce qui permet l'enrobage des raccords à sertir dans le béton (chape ou dalle). Sont disponibles des tubes nus (couronnes et barres),

une version prégainée rouge ou bleue permettant de réaliser les circuits départ et retour pour le chauffage et l'eau chaude/eau froide sanitaire, ainsi qu'une version isolée pour la distribution de l'eau chaude sanitaire, les circuits de chauffage et d'eau glacée.



MONOSPLIT AU R32

Avec le **SUZUMI**, **TOSHIBA** propose un mural monosplit fonctionnant au R32, adapté au marché résidentiel et petit tertiaire. La gamme se décline en 6 tailles couvrant des puissances (froid/chaud) de 2,5/3,2

kW à 7,0/8,0 kW. Ces appareils intégrant des compresseurs Inverter Twin-Rotary affichent une étiquette A++ en mode rafraîchissement et une étiquette A+ ou A++ en chauffage, avec, au maximum, un SEER de 7,3 et un SCOP de 4,6. Sur les tailles de 5 à 7 kW, des volets de soufflage indépendants avec 6 positions différentes assurent une diffusion de l'air adaptée aux pièces de grand volume. L'installation et la maintenance sont facilitées : l'alimentation électrique se fait au choix sur le groupe extérieur ou l'unité intérieure, le bac à condensats est amovible et le ventilateur démontable. Dimensions (H x L x P) : 293 x 798 x 230 mm.



ou maximum, un SEER de 7,3 et un SCOP de 4,6. Sur les tailles de 5 à 7 kW, des volets de soufflage indépendants avec 6 positions différentes assurent une diffusion de l'air adaptée aux pièces de grand volume. L'installation et la maintenance sont facilitées : l'alimentation électrique se fait au choix sur le groupe extérieur ou l'unité intérieure, le bac à condensats est amovible et le ventilateur démontable. Dimensions (H x L x P) : 293 x 798 x 230 mm.

GÉNÉRATEUR GAZ À CONDENSATION

CHAROT renforce les performances de sa gamme de générateurs gaz à condensation **MAX'CO CONDENS** : les modèles de puissance comprise entre 45 et 65 kW procurent désormais des rendements atteignant 108 % sur PCI au démarrage. Ces appareils sont dotés d'un réservoir et d'un foyer en acier inox 316 L, d'un régulateur Pack Control3, d'un brûleur à air pulsé et d'une jaquette 100 mm. L'eau est chauffée à une température maximale de 95 °C.



RADIATEURS À INFRAROUGE PERSONNALISABLES

Distribués en France par **ENERGETIC +**, les radiateurs à infrarouge **REDWELL** chauffent les murs, les sols et toutes les masses en général plutôt que l'air ambiant, ce qui uniformise la température intérieure et évite les mouvements d'air. Les panneaux miroir, blanc émaillé, verre lisse et verre personnalisé de la marque peuvent être dotés du film décoratif amovible Permuta : le particulier choisit une image, une photo, une lithographie, une toile de maître, une affiche ou encore un dessin qui vient décorer son radiateur. Ce film est disponible en 5 dimensions.

